

PRODUKTBLAD

PORTSTEN

FLAMMAD PORTSTEN

Portsten används vid in- och utfarter till fastigheter, parkeringar och liknande. Den har även användningsområden som ramper vid parkering för rörelsehindrade och även som gupp/nivåskillnader. Den sätts som med synlig framsida 1-2 cm och har en ytbearbetning som är flammad. För att avsluta en sträcka med portsten finns det "öron"sten dvs portstensavslut.

Mått	Längd	Bredd	Höjd	Vikt [Kg/m]
Portsten	750-1250 mm	300 mm	200 mm	Ca 160 Kg
Fasning		250 mm	50 mm	
Omfång	Rak, Avslut (Öron)			
Yta	Synliga ytor flammade. Övriga ytor sågade.			
Förpackning	Levereras på pall			
Enhet	Säljes i enheten meter (löpmeter). Önskad mängd avrundas till hel kantstenslängd.			
Ursprung	Sverige, Danmark, Portugal, Turkiet. (Samt ytterligare alternativ inom och utanför Europa)			

Tolerans	Värde
Standard	SS-EN 1343 2012
Klass	2
Höjd	±5 mm
Bredd	±3 mm
Vinkelräthet mellan toppyta och fogsida	±5 mm
Vinkelräthet mellan toppyta och framyta	±7 mm
Ytojämnhet Ändyta	+3, -10 mm
Ytojämnhet Front och bakyta	+5, -10 mm
Kantraket parallell mot toppyta	±3 mm
Kantraket vinkelrät mot toppytans översta 3 mm	±3 mm
Vridning av toppyta	±7 mm

Raksten genomskärning

