

PRODUKTBLAD

MUR

BLOCKSTENSMUR

Blockstensmuren kan rama in en hel park eller användas som stödmur och ta upp nivåskillnader. Användningsområdet är brett .

Blockstensmuren utförs som krysshamrad, flammad, råkilad eller en kombination av dem. T ex. råkilad front med krysshamrad topp. Enkelsidig mur är endast synlig framifrån, men bearbetas alltid ca 10 cm ned på baksidan. Om baksidan är synlig så kallas den för dubbelsidig. Det första och sista blocket på en sträcka kallas ändblock och bearbetas på kortsidan om den är synlig.



Bearbetning	Längd	Bredd	Höjd
Flammad, Krysshamrad och Blästrad	500-2000 mm	200-400 mm	400-1800 mm
Råkilad	500-2000 mm	200-400 mm	400-1800 mm*
Fasning kant	2-3 mm (ej råkilad)		
Yta Krysshamrad/Flammad/Blästrad	Synliga sidor krysshamrade, flammade, blästrade. Övriga sidor sågade.		
Yta Råkilad	Synliga sidor råkilade, fogsidor sågade. Botten råkilad		
Förpackning	Levereras på pall		
Enhet	Säljes i enheten meter		
Ursprung	Sverige, Danmark, Finland, Portugal, Turkiet. (Samt ytterligare alternativ inom och utanför Europa)		

Toleranser

Bearbetning	Höjd	Bredd översida	Bredd undersida	Max knölar
Flammad/ Krysshamrad/ Blästrad	±20 mm	±3 mm	±20	
Råkilad	±100 mm	±6 mm	Min 180 mm	100 mm