

## PRODUKTBLAD

## KANTSTEN

KRYSSHAMRAD FASKANTSTEN  
GF 1 & 2

Kantsten används som inspänning eller för att ta upp mindre nivåskillnader såsom mellan trottoar och väg, eller bara föra att avgränsa en yta. Den här typen av kantsten används nästan enbart i den offentliga men framför allt den trafikerade miljön där större krav ställs på stenen. GF står för gradhuggen och fasad. Gradhuggen innebär att kantstenen är krysshamrad. Fasningen och den lilla radien i toppen är för att skona däck etc. Vid in- och utfarter kan man använda en överfartssten som har en större radie i ovankant. Den betecknas ÖGF.

Mått	Längd	Bredd	Höjd	Vikt [Kg/m]
GF1	750-1250 mm	170 mm	300 mm	Ca 135 kg
GF2	750-1250 mm	270 mm	300 mm	Ca 210 kg
Omfång	Rak, Radie 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 12			
Yta	Synliga ytor krysshamrade. Övriga ytor sågade.			
Förpackning	Levereras på pall			
Enhet	Säljes i enheten meter (löpmeter). Önskad mängd avrundas uppåt till hel kantstenslängd. Raksten avrundas upp till närmast helpall. För exakt mängd debiteras pallbrytningstillägg.			
Ursprung	Sverige, Danmark, Portugal, Turkiet. (Samt ytterligare alternativ inom och utanför Europa)			

Tolerans	Värde
Standard	SS-EN 1343:2012
Klass	2
Höjd	±5 mm
Bredd	±3 mm
Vinkelräthet mellan toppyta och fogsida	±5 mm
Vinkelräthet mellan toppyta och framyta	±7 mm
Ytojämnhet Ändyta	+3, -10 mm
Ytojämnhet Front och bakyta	+5, -10 mm
Kantrakhet parallell mot toppyta	±3 mm
Kantrakhet vinkelrät mot toppytans översta 3 mm	±3 mm
Vridning av toppyta	±7 mm

GF1

