

## PRODUKTBLAD

# Golvplatta

## GRANIT.

Golvplattor i granit är ett slitåligt och hållbart alternativ i både offentlig som privat miljö, såväl inomhus som utomhus.

Finns i flertalet olika format och ytbehandlingar så som slipad, polerad, flammad, krysshamrad osv. Läggningsen utförs oftast med plattor i fallande längder för att uppnå mer liv i ytan, men även för att decimera svinn i produktionen.

Rengöring ska utföras med så torra metoder som möjligt, t.ex. torr mopponing eller dammsugning. Vid kraftig smuts används Allrent med fukt/våtmopponing.

Natursten ska alltid monteras i produkter avsedda för natursten.



Mått	Längd	Bredd	Höjd
<b>Fallande längd</b>	300-600 mm	200 mm	≤ 12 mm
	450-900 mm	300 mm	
	525-1050 mm	350 mm	
	600-1200 mm	400 mm	
<b>Fasta mått</b>	Finns i flertalet längder och bredder		≤ 12 mm
<b>Fasning kant</b>	Lätt dövad eller skarp		
<b>Yta</b>	Finslipad, polerad, antikborstad, flammad osv. Övriga sidor sågade.		
<b>Förpackning</b>	Levereras på pall eller låda		
<b>Enhet</b>	Säljes i enheten m <sup>2</sup>		
<b>Ursprung</b>	Sverige, Danmark, Portugal, Finland, Italien, Turkiet, Spanien, Schweiz. (Samt ytterligare alternativ inom och utanför Europa)		

<b>Standard</b>	SS-EN 12057:2015	
<b>Standard för mätning av toleranser</b>	SS-EN 13373:2003	
	<b>Kalibrerade plattor</b>	<b>Okalibrerade plattor</b>
<b>Tillåten avvikelse från längd och bredd</b>	± 1,0 mm	± 1,0 mm
<b>Tillåten avvikelse från höjd</b>	± 0,5 mm	± 1,5 mm
<b>Tillåten avvikelse för planhet</b>	0,10 %	0,15 %
<b>Tillåten avvikelse för rätvinklighet</b>	0,10 %	0,15 %