

PRODUKTBLAD

Golvplatta ≥ 13 mm

GRANIT.

Golvplattor i granit är ett slittåligt och hållbart alternativ i både offentlig som privat miljö, såväl inomhus som utomhus.

Finns i flertalet olika format och ytbehandlingar så som slipad, polerad, flammad, krysshamrad osv. Läggningsen utförs oftast med plattor i fallande längder för att uppnå mer liv i ytan, men även för att decimera svinn i produktionen.

Rengöring ska utföras med så torra metoder som möjligt, t.ex. torkmoppning eller dammsugning. Vid kraftig smuts används Allrent med fukt/våtmoppning.

Natursten ska alltid monteras i produkter avsedda för natursten.



Mått	Längd	Bredd	Höjd
Fallande längd	300-600 mm	200 mm	≥ 13 mm
	450-900 mm	300 mm	
	525-1050 mm	350 mm	
	600-1200 mm	400 mm	
Fasta mått	Finns i flertalet längder och bredder		≥ 13 mm
Fasning kant	Lätt dövad eller skarp		
Yta	Finslipad, polerad, antikborstad, blästrad osv. Övriga sidor sågade.		

Förpackning	Levereras på pall eller låda
Enhet	Säljes i enheten m ²
Ursprung	Sverige, Danmark, Portugal, Finland, Italien, Turkiet, Spanien, Schweiz. (Samt ytterligare alternativ inom och utanför Europa)

Standard	SS-EN 12058:2015		
Standard för mätning av toleranser	SS-EN 13373:2003		
	Längd/Bredd < 600 mm	Längd/Bredd ≥ 600 mm	
Tillåten avvikelse från längd och bredd ≤ 50 mm* **	± 1 mm	± 1,5 mm	
Tillåten avvikelse från längd och bredd > 50 mm* **	± 2 mm	± 3 mm	
Differens mellan toppytans diagonal mått*	0,2 %, max 3 mm.		
	Höjd 13-30 mm	Höjd 30 – 80 mm	Höjd > 80 mm
Tillåten avvikelse i höjd*	± 10 %	± 3 mm	± 5 mm

* Avser ej råkilad yta. Toleranser för råkilad topp sätts av producent.

** Avser endast sågade sidor.