

PRODUKTBLAD

Golvplatta ≤ 12 mm

MARMOR, KALKSTEN.

Golvplattor i kalksten och marmor är ett slittåligt och hållbart alternativ i såväl offentlig som privat miljö.

Finns i flertalet olika format och ytbehandlingar så som slipad, polerad, borstad osv. Läggningsen utförs oftast med plattor i fallande längder för att uppnå mer liv i ytan, men även för att decimera svinn i produktionen.

Rengöring utförs enkelt med vanligt såpa, vilket även mättar stenens yta och ger en naturlig impregnering.

Vissa kalkstenar lämpar sig ej för montering i våtrum.

Marmor och kalksten ska alltid monteras med produkter avsedda för fuktkänslig natursten.



Mått	Längd	Bredd	Höjd
Fallande längd	300-600 mm	200 mm	≤ 12 mm
	450-900 mm	300 mm	
	525-1050 mm	350 mm	
	600-1200 mm	400 mm	
Fasta mått	Finns i flertalet längder och bredder		≤ 12 mm
Fasning kant	Lätt dövad eller skarp.		
Yta	Finslipad, polerad, antikborstad, blästrad osv. Övriga sidor sågade.		
Förpackning	Levereras på pall eller låda		

Enhet	Säljes i enheten m ²
Ursprung	Sverige, Danmark, Portugal, Finland, Italien, Turkiet, Spanien, Schweiz. (Samt ytterligare alternativ inom och utanför Europa)

Standard	SS-EN 12057:2015	
Standard för mätning av toleranser	SS-EN 13373:2003	
	Kalibrerade plattor	Okalibrerade plattor
Tillåten avvikelse från längd och bredd	± 1,0 mm	± 1,0 mm
Tillåten avvikelse från höjd	± 0,5 mm	± 1,5 mm
Tillåten avvikelse för planhet	0,10 %	0,15 %
Tillåten avvikelse för rätvinklighet	0,10 %	0,15 %