

## PRODUKTBLAD

## PORTSTEN

## FLAMMAD PORTSTEN

Portsten används vid in- och utfarter till fastigheter, parkeringar och liknande. Den har även användningsområden som ramper vid parkering för rörelsehindrade och även som gupp/nivåskillnader. Den sätts som med synlig framsida 1-2 cm och har en ytbearbetning som är flammad. För att avsluta en sträcka med portsten finns det "öron"sten dvs portstensavslut.



| Mått        | Längd                                                                                         | Bredd  | Höjd   | Vikt [Kg/m] |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| Portsten    | 750-1250 mm                                                                                   | 300 mm | 200 mm | Ca 160 Kg   |
| Fasning     |                                                                                               | 250 mm | 50 mm  |             |
| Omfång      | Rak, Avslut (Öron)                                                                            |        |        |             |
| Yta         | Synliga ytor flammade. Övriga ytor sågade.                                                    |        |        |             |
| Förpackning | Levereras på pall                                                                             |        |        |             |
| Enhet       | Säljes i enheten meter (löpmeter). Önskad mängd avrundas till hel kantstenslängd.             |        |        |             |
| Ursprung    | Sverige, Danmark, Portugal, Turkiet.<br>(Samt ytterligare alternativ inom och utanför Europa) |        |        |             |

| Tolerans                                         | Värde           |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Standard                                         | SS-EN 1343 2012 |
| Klass                                            | 2               |
| Höjd                                             | ±5 mm           |
| Bredd                                            | ±3 mm           |
| Vinkelräthet mellan toppyta och fogsida          | ±5 mm           |
| Vinkelräthet mellan toppyta och framyta          | ±7 mm           |
| Ytojämnhet Ändyta                                | +3, -10 mm      |
| Ytojämnhet Front och bakyta                      | +5, -10 mm      |
| Kantrakhets parallell mot toppyta                | ±3 mm           |
| Kantrakhets vinkelrät mot toppytans översta 3 mm | ±3 mm           |
| Vridning av toppyta                              | ±7 mm           |

Raksten genomskärning

