

## PRODUKTBLAD

# MUR

## BLOCKSTENSMUR

Blockstensmuren kan rama in en hel park eller användas som stödmur och ta upp nivåskillnader. Användningsområdet är brett .

Blockstensmuren utförs som krysshamrad, flammad, råkilad eller en kombination av dem. T ex. råkilad front med krysshamrad topp. Enkelsidig mur är endast synlig framifrån, men bearbetas alltid ca 10 cm ned på baksidan. Om baksidan är synlig så kallas den för dubbelsidig. Det första och sista blocket på en sträcka kallas ändblock och bearbetas på kortsidan om den är synlig.



| Bearbetning                       | Längd                                                                                                  | Bredd      | Höjd         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Flammad, Krysshamrad och Blästrad | 500-2000 mm                                                                                            | 200-400 mm | 400-1800 mm  |
| Råkilad                           | 500-2000 mm                                                                                            | 200-400 mm | 400-1800 mm* |
| Fasning kant                      | 2-3 mm (ej råkilad)                                                                                    |            |              |
| Yta Krysshamrad/Flammad/Blästrad  | Synliga sidor krysshamrade, flammade, blästrade. Övriga sidor sågade.                                  |            |              |
| Yta Råkilad                       | Synliga sidor råkilade, fogsidor sågade. Botten råkilad                                                |            |              |
| Förpackning                       | Levereras på pall                                                                                      |            |              |
| Enhet                             | Säljes i enheten meter                                                                                 |            |              |
| Ursprung                          | Sverige, Danmark, Finland, Portugal, Turkiet.<br>(Samt ytterligare alternativ inom och utanför Europa) |            |              |

## Toleranser

| Bearbetning                          | Höjd    | Bredd översida | Bredd undersida | Max knölar |
|--------------------------------------|---------|----------------|-----------------|------------|
| Flammad/<br>Krysshamrad/<br>Blästrad | ±20 mm  | ±3 mm          | ±20             |            |
| Råkilad                              | ±100 mm | ±6 mm          | Min 180 mm      | 100 mm     |