

PRODUKTBLAD

Hårdfog Z55

Z55

Hårdfog anpassad för natursten. Fogen klarar lätt till tung trafik och ger ett minskat underhåll. Fogen är vattendränerande och släpper igenom regnvatten.

Fogen finns i tre varianter anpassade för olika belastning:

Z40 Gång- och cykelväg

Z50 Lätt trafik

Z55 Tung trafik

Finns i tre olika färger. Färgproverna bör endast betraktas som vägledande. Variationer i färg och textur kan förekomma.



Sand



Stengrå



Basalt



| Attribut | Värde |
|--|--|
| Färger | Sand, Stengrå, Basalt |
| Fogbrädd (minimum) | 10 mm |
| Fogdjup | Hela stenens djup. |
| Härdningstid (gångtrafik) | När ytan är helt klubbfri ≥ 24 timmar |
| Härdningstid (fordonstrafik) | 3-5 dagar |
| Bindningsmedel | 2-komponent bindningsmedel. |
| Omgivnings temperatur vid applicering | 3 – 25 °C |
| Underlagets temperatur vid applicering | 3 – 25 °C |
| Densitet (våt) | 1.75 g/cm ³ |
| Densitet (härdad) | 1.62 g/cm ³ |
| Böjhållfasthet: | Ca 15.0 N/mm ² |
| Tryckhållfasthet: | Ca 45.0 N/mm ² |
| Vattengenomsläpp | 2.0 x 10 ⁻⁵ m/s (cirka 0.23 l/m ² /min vid 20% fog) |
| Lagring | Tort och frostfritt vid en temperatur som inte överstiger 20 °C. |
| Hållbarhet vid öppnad förpackning | 12 mån |
| Avfallshantering | Avfallshantering enligt lokala myndigheters föreskrifter. |
| Hantering | Undvik kontakt med hud och använd lämplig skyddsutrustning. |

Brandbekämpningsåtgärder

Produkten är ej brännbar eller självantändlig.

Släckningsmedel:
Spridd vattenstråle, släckningspulver eller CO2.

Applicering



Rengör ytan för att avlägsna alla rester.



Fukta området grundligt.



Tillsätt bindemedelskomponenten.



Blanda ordentligt tills det blir homogent (3-5 min).
Tillsätt inget vatten.



Arbeta in fogen noga med en gummiskrapa. Om produkten känns för torr kan man tillsätta lite vatten genom att spreja på produkten.



Efter 5 minuter, rengör med en fuktig mjuk borste och lätt tryck från en vattenslang.



Observera anvisningarna för härdning.

Faroangivelser

- H315 Orsakar irritation på huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

- P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P321 Särskild behandling (se anteckningar på etiketten).
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Källsortera innehållet / behållaren enligt regionala / nationella / internationella bestämmelser.

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan
Bisfenol-F-epiklorhydrinharts
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat
Metyltoluen-4-sulfonat

Ytterligare upplysningar

Zurface Sweden AB
Albybergsringen 1 137 69 Haninge
+46 102071707
mail@zurface.se

Swedish Poisons Information Centre
Giftinformationscentralen 171 76 Stockholm
Phone: +46 104566750
giftinformation@gic.se
<https://giftinformation.se/servicemeny/in-english>