

PRODUKTBLAD

KANTSTEN

RÅKILAD FASKANTSTEN
RV 1, 2 & 4

Kantsten används som inspänning eller för att ta upp mindre nivåskillnader såsom mellan trottoar och väg, eller bara för att avgränsa en yta. RF står för råkilad och fasad. Den råkilade ytan är slitstark och påverkas i liten utsträckning av belastningar i trafikerade miljöer eller snöröjning. Fasning innebär en lutning mellan topp och framsida. Används som överfartssten vid in- utfarter samt i rondeller.



Mått	Längd	Bredd	Höjd	Vikt [Kg/m]
RF1	750-1250 mm	150 mm	300 mm	Ca 120 Kg
RF2	750-1250 mm	120 mm	300 mm	Ca 95 Kg
RF4	750-1250 mm	100 mm	300 mm	Ca 80 Kg
Omfång	Rak, Radie 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 12			
Yta	Råkilad			
Förpackning	Levereras på pall			
Enhet	Säljes i enheten meter (löpmeter. Önskad mängd avrundas till hel kantstenslängd. Raksten avrundas upp till närmast helpall. För exakt mängd debiteras pallbrytningstillägg.			
Ursprung	Sverige, Danmark, Portugal, Turkiet. (Samt ytterligare alternativ inom och utanför Europa)			

Tolerans	Värde
Standard	SS-EN 1343:2012
Klass	2
Höjd	±20
Bredd	±10
Vinkelräthet mellan toppyta och fogsida	±5
Vinkelräthet mellan toppyta och framyta	±10
Ytojämnhet Ändyta	+3, -10 mm
Ytojämnhet Front och bakyta	+10, -15 mm
Kantrakheth parallell mot toppyta	±6
Kantrakheth vinkelrät mot toppytans översta 3 mm	±6
Vridning av toppyta	±10

