

PRODUKTBLAD

TRAPP

BLOCKSTEGSTRAPP

En blockstegstrappa i granit kan du gå upp och ner för i många generationer. Den har ett rustikt men också pampigt uttryck beroende på hur du vill utforma den. Leder den rakt ner i den lilla källaren eller pryder den en hel gavel till ett känt operahus. Är den rak eller radiell? Variationerna är många likväl som de olika stensorterna som finns att tillgå.

Ovansidan är oftast krysshamrad eller flammad och fronten kan vara densamma eller råkilad. Övriga sidor är sågade. Blockstegstrappan delas in i ett botten-, mellan- och översteg med lite olika dimensioner. (Se den vanligaste nedan).

För ökad tillgänglighet för ex. funktionsnedsatta kan man kontrastera botten- och översteg med svart granit i form av ett band (50x20 mm) eller puckar, förutsatt att stenen är grå. Alternativt kan man också använda ett helt steg i kontrasterande färg (typ Diabas) för att godkänd kontrastverkan skall uppnås, dvs 0,4 på NCS-skalan.



Mått	Längd	Bredd	Mellansteg Höjd	Bottensteg Höjd
Fallande	700-2200 mm	320-410 mm	120-150 mm	160-180 mm
Fasta mått	1050, 1200, 1500, 1800 & 2000 mm	320-410 mm	120-150 mm	150-170 mm
Yta	Toppyta flammad, krysshamrad eller blästrad. Front samma som topp eller råkilad. Övriga sidor sågade.			
Förpackning	Levereras på pall.			
Enhet	Blocksteg i fallande längd levereras i enheten meter medan fasta längder levereras i enheten styck.			
Ursprung	Sverige, Danmark, Finland, Portugal, Turkiet. (Samt ytterligare alternativ inom och utanför Europa)			

Toleranser

Längd (fasta mått)	Bredd	Synlig bredd	Höjd	Max knölar front
± 3mm	±5mm	Bredd-20mm	±3mm	50mm