

## PRODUKTBLAD

## MUR

## BLOCKSTENSMUR

Blockstensmuren kan rama in en hel park eller användas som stödmur och ta upp nivåskillnader. Användningsområdet är brett.

Blockstensmuren utförs som krysshamrad, flammad, råkilad eller en kombination av dem. Till exempel råkilad front med krysshamrad topp. Enkelsidig mur är endast synlig framifrån, men bearbetas alltid ca 10 cm ned på baksidan. Om baksidan är synlig så kallas den för dubbelsidig. Det första och sista blocket på en sträcka kallas ändblock och bearbetas på kortsidan om den är synlig.



Bearbetning	Längd	Bredd	Höjd
<b>Flammad, Krysshamrad och Blästrad</b>	500-2000 mm	200-400 mm	400-1800 mm
<b>Råkilad</b>	500-2000 mm	200-400 mm	400-1800 mm*
<b>Fasning kant</b>	2-3 mm (ej råkilad)		
<b>Yta Krysshamrad/Flammad/Blästrad</b>	Synliga sidor krysshamrade, flammade, blästrade. Övriga sidor sågade.		
<b>Yta Råkilad</b>	Synliga sidor råkilade, fogsidor sågade. Botten råkilad		
<b>Förpackning</b>	Levereras på pall		
<b>Enhet</b>	Säljes i enheten meter		
<b>Ursprung</b>	Sverige, Danmark, Finland, Portugal, Turkiet. (Samt ytterligare alternativ inom och utanför Europa)		

## Toleranser

Bearbetning	Höjd	Bredd översida	Bredd undersida	Max knölar
Flammad/ Krysshamrad/ Blåstrad	±20 mm	±3 mm	±20	
Råkilad	±100 mm	±6 mm	Min 180 mm	100 mm