

PRODUKTBLAD

ÅTERBRUKAD KANTSTEN SEKUNDA

RÅKILAD VINKELKANTSTEN RV 1, 2, 4 & 6



Natursten är i grunden ett slitstarkt naturmaterial med mycket lång livslängd, vilket gör den idealisk för återbruk.

Zurface Återbrukade Kantsten Sekunda är återvunnen kantsten som inte klarat den urvalsprocess som genomförs. Sekunda kan innehålla sten med högre måttoleranser och mindre defekter så som rost, gulmarkering och urslag. Vilket gör den optimal i projektet som kräver mindre i estetik och mer ekonomi- och miljövinster.

Då återbrukad sten ofta kommer från flera olika projekt så varierar denna i kulör.

(10% av leveransen kan frångå nedan standard med mindre defekter)

| Mått | Längd | Bredd | Höjd | Vikt [Kg/m] |
|-------------|---|--------|--------|-------------|
| RV1 | 750-2000 mm | 150 mm | 300 mm | Ca 125 Kg |
| RV2 | 750-2000 mm | 120 mm | 300 mm | Ca 100 Kg |
| RV4 | 750-2000 mm | 100 mm | 300 mm | Ca 85 Kg |
| Omfång | Rak, Radie 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 12 | | | |
| Yta | Råkilad | | | |
| Förpackning | Levereras på pall | | | |
| Enhet | Säljes i enheten meter. Önskad mängd avrundas till hel kantstenslängd. Raksten avrundas upp till närmast helpall. Exakt mängd debiteras pallbrytningstillägg. | | | |
| Ursprung | Nationell och internationell | | | |

| Tolerans | Värde |
|----------|---------|
| Standard | Sekunda |
| Höjd | ±40 mm |
| Bredd | ±50 mm |

| Mått | CO2e utsläpp per meterenhet för produktion av ny sten | CO2e utsläpp per meterenhet för återbrukad sten |
|------|---|---|
| RV1 | 2,6 kg CO2e | 0 CO2e |
| RV2 | 2,08 kg CO2e | 0 CO2e |
| RV4 | 1,77 kg CO2e | 0 CO2e |
| RV6 | 1,19 kg CO2e | 0 CO2e |

