

HÅLLPLATSKANTSTÖD

Hållplatskantstödet är en hållbar och funktionell lösning för bland annat busshållplatser, som förenklar på- och avstigning för resenärer. Genom att skapa en jämn yta mellan trottoar och buss, bidrar kantstödet till ökad säkerhet och tillgänglighet för både passagerare och fordon. De är särskilt viktiga för personer med funktionsnedsättningar eller rörelsesvårigheter eftersom de möjliggör en säker och bekväm övergång mellan bussen och trottoaren.

Tillverkat i slitstark granit, står det emot påfrestningar från väder och dagligt slitage, vilket gör det särskilt lämpligt för offentliga miljöer med hög trafikbelastning. Dess robusta konstruktion garanterar en lång livslängd och minimal underhållsbehov, vilket gör det till ett praktiskt och kostnadseffektivt val.

Mått	Längd	Bredd	Höjd	Vikt [Kg/m]
Hållplatskantstöd	1000 mm	400/200 mm	320/150 mm	Ca 160 Kg
Omfång	Rak, Avslut			
Yta	Topp kryssharnrad. Övriga sidor sågade			
Förpackning	Levereras på pall			
Enhet	Säljes i enheten meter (löpmeter). Önskad mängd avrundas till hel kantstenslängd.			
Ursprung	Sverige, Danmark, Portugal, Turkiet. (Samt ytterligare alternativ inom och utanför Europa)			

Tolerans	Värde
Standard	SS-EN 1343 2012
Klass	2
Höjd	±5 mm
Bredd	±3 mm
Vinkelräthet mellan toppyta och fogsida	±5 mm
Vinkelräthet mellan toppyta och framyta	±7 mm
Ytojämnhet Ändyta	+3, -10 mm
Ytojämnhet Front och bakyta	+5, -10 mm
Kantrakhet parallell mot toppyta	±3 mm
Kantrakhet vinkelrät mot toppytans översta 3 mm	±3 mm
Vridning av toppyta	±7 mm