

AGER FS

SKYDDANDE FÄRGFÖRSTÄRKARE MED VÅTEFFEKT – FÖR INOMHUS OCH UTOMHUSBRUK

Ager FS är en färgförstärkande, vatten- och oljeavvisande impregnering baserad på lösningsmedel. Produkten är avsedd för professionellt bruk och passar för marmor, travertin, natursten, granit och kvartsagglomerat. Den ger en permanent "våteffekt" både inomhus och utomhus och appliceras med fördel på råa, sandblästrate, borstade, flammade eller polerade ytor.

Produkten tränger djupt in i stenens mikroporer, fäster sig i materialet och ger ett långvarigt skydd utan att gulna i solen. Ager FS låter ytan andas, bildar ingen ytfilm, förenklar rengöring och fungerar även som antigraffiti-skydd. Den behandlade ytan är godkänd för kontakt med livsmedel enligt EU-förordning 1935/2004 och DM 21/03/1973.

HUVUDEGENSKAPER

- Färgförstärkande med våteffekt
- Skyddar mot vatten och olja
- Tränger djupt in i materialet
- Högt skyddsvärde och lång livslängd
- Perfekt för köksbänkar
- Godkänd för livsmedelskontakt

SEKUNDÄRA EGENSKAPER

- Bildar ingen ytfilm
- Låter materialet andas
- Passar för inomhus och utomhus
- Underlättar rengöring

Teknisk information

- Utseende: Flytande, färglös till ljus gul
- Densitet vid 25°C: 0,995 g/cm³

- pH: Icke-polär/aprotisk blandning
- Lagring: Minst 24 månaders hållbarhet i originalförpackning vid 5–30°C, skyddad från kyla, värme och solljus

ANVÄNDNING

Applicera Ager FS på rena och torra ytor. Använd pensel, trasa eller spruta. Fördel ut produkten jämnt och torka bort överskottet efter 5–10 minuter. Upprepa behandlingen efter 20 minuter. Full effekt uppnås efter 24 timmar. Undvik att gå på ytan under denna tid. Arbeta i små sektioner vid varma temperaturer.

ÅTGÅNG

- Ytor med låg porositet: 30–40 m²/liter
- Ytor med hög porositet: 20–30 m²/liter