

PROSEAL

SKYDDANDE ANTIFLÄCKBEHANDLING – LÖSNINGSMEDELSBASERAD

Proseal är en högeffektiv hydro- och oleoavvisande impregnering för ytskydd av granit och kvartsbaserade material. Produkten är lätt att applicera och rekommenderas för såväl inomhus- som utomhusbruk. Fungerar utmärkt på polerade, slipade, sandblästrade och borstade ytor.

Proseal tränger djupt in i materialets mikroporositet och skyddar effektivt mot fläckar och smuts, utan att hindra materialets naturliga andningsförmåga. Produkten skapar ingen ytfilm och kan ge en lätt färgförstärkning beroende på stenens typ. Mycket god väderresistens.

EGENSKAPER

- Hydro- och oleoavvisande
- Naturlig finish
- Djupgående skydd
- Extremt långvarigt skydd
- Motståndskraftig mot väderpåverkan
- Antigraffiti
- Idealisk för stora ytor

MATERIAL

- Natursten
- Kvarts

TEKNISK INFORMATION

- Bas: Lösningssmedel
- Användning: Inomhus och utomhus
- Färgförändring: Ingen till svag färgförstärkning beroende på material
- Film: Bildar ingen ytfilm

- Andningsförmåga: Låter materialet andas
- Rengöring: Underlättar rengöring

TEKNISKA EGENSKAPER

- Hydro- och oleoavvisande, fläckresistent
- Lösningsmedelsbaserad produkt med hög inträngningsförmåga
- Skyddar materialet på djupet utan att förändra andningsförmågan

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

Produkten ska appliceras på helt torra och rena ytor. Vatten eller damm kan orsaka ojämn behandling. Applicera med pensel, spray, svamp eller trasa i mängd som ytan naturligt absorberar. Överflödigt produkt kan orsaka klabbiga filmer och måste tas bort efter några sekunder med ren trasa.

För bästa resultat upprepa appliceringen efter 10–15 minuter. Fläckresistens uppnås efter 24 timmar. Vid golvbehandling: undvik att belasta ytan under första dygnet.

Viktigt: Testa först på dolt område. Förslut förpackningen ordentligt efter användning.

TEKNISKA DATA

- Densitet vid 25 °C: 0,820 g/cm³
- pH: Opolär/aprotisk blandning
- Utseende: Opaliserande vätska
- Färg: Färglös

FÖRVARING & HÅLLBARHET

Vid normal användningstemperatur (5–30 °C) och rätt förvaring, bort från värme, fukt och direkt solljus, är hållbarheten 24 månader. Skyddas från frost. Förslut förpackningen väl efter användning.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Proseal är en kemisk produkt. Läs alltid säkerhetsdatablad och etikettföreskrifter före användning.

ÅTGÅNG

Åtgången beror på materialets porositet:

Ytor med låg porositet (t.ex. täta eller polerade ytor): ca 30–40 m²/liter

Ytor med hög porositet (t.ex. slipade eller borstade ytor): ca 20–30 m²/liter