

WATERPROOF

VATTENAVVISANDESKYDDSBEHANDLING – LÖSNINGSMEDELSBASERAD

Waterproof är en vatten- och fläckavvisande impregnering med långvarig effekt, idealisk för ytor i terrakotta, betong, granit och marmor – både polerade och mattslipade varianter. Produkten fungerar utmärkt både inomhus och utomhus, även på underlag med hög alkalinitet. Den tränger in i materialets mikroporositet och ger ett kraftigt vattenavvisande skydd utan att påverka stenens naturliga andningsförmåga eller färg.

EGENSKAPER

- Vattenavvisande
- Naturlig finish
- Extremt långvarigt skydd
- Motståndskraftig mot väderpåverkan
- Idealisk även för stora ytor

MATERIAL

- Natursten
- Kvarts

TEKNISK INFORMATION

- Bas: Lösningssmedel
- Användning: Inomhus och utomhus
- Färgförändring: Ingen färgförändring
- Film: Bildar ingen ytfilm
- Andningsförmåga: Låter materialet andas
- Skydd: Skyddar mot sura regn

TEKNISKA EGENSKAPER

- Lösningsmedelsbaserad vattenavvisande produkt
- Penetrerar och fixeras i mikroporositeten för hållbart skydd

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

Produkten ska appliceras på helt torra och rena ytor. Förekomst av vatten eller damm kan ge ett ojämnt resultat. Applicera med pensel, spray, trasa eller svamp – använd endast den mängd som materialet naturligt absorberar. Överapplicering kan orsaka klabbiga ytor.

Efter några sekunder, torka av överskottet med en ren trasa för att undvika filmrester. För bästa resultat, upprepa behandlingen efter 10–15 minuter. Full fläckresistens uppnås efter 24 timmar. Vid golvbehandling: undvik att gå på ytan under första dygnet.

Viktigt: Testa alltid på ett dolt område vid första behandlingstillfället. Förslut förpackningen noggrant efter användning.

TEKNISKA DATA

- Densitet vid 25 °C: 0,780 g/cm³
- pH: Opolär/aprotisk blandning
- Utseende: Opaliserande vätska
- Färg: Färglös

FÖRVARING & HÅLLBARHET

Vid normal användningstemperatur (5–30 °C) och rätt förvaring, bort från värme, fukt och direkt solljus, är hållbarheten 24 månader. Skyddas från frost. Förslut förpackningen väl efter användning.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Waterproof är en kemisk produkt. Läs alltid säkerhetsdatablad och information på förpackningen före användning.

ÅTGÅNG

Åtgången beror på materialets porositet:

Ytor med låg porositet (t.ex. täta eller polerade ytor): ca 30–40 m²/liter

Ytor med hög porositet (t.ex. slipade eller borstade ytor): ca 20–30 m²/liter