

PRODUKTBLAD

ÅTERBRUKAD KANTSTEN

KRYSSHAMRAD FASKANTSTEN
GF 1

Kantsten används som inspanning eller för att ta upp mindre nivåskillnader såsom mellan trottoar och väg, eller bara föra att avgränsa en yta. Den här typen av kantsten används nästan enbart i den offentliga miljön men framför allt den trafikerade miljön där större krav ställs på stenen. GF står för gradhuggen och fasad. Gradhuggen innebär att kantstenen är krysshamrad. Fasningen och den lilla radien i toppen är för att skona däck etc. Vid in- och utfarter kan man använda en överfartssten som har en större radie i ovankant. Den betecknas ÖGF.

Mått	Längd	Bredd	Höjd	Vikt [Kg/m]
GF1	~ 750-1250 mm	~ 170 mm	~ 300 mm	~ 135 kg
Omfång	Rak, Radie 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 12			
Yta	Synliga ytor krysshamrade. Övriga ytor sågade.			
Förpackning	Levereras på pall			
Enhet	Säljes i enheten meter (löpmeter). Önskad mängd avrundas uppåt till hel kantstenslängd. Raksten avrundas upp till närmast helpall. För exakt mängd debiteras pallbrytningstillägg.			
Ursprung	Sverige, Danmark, Portugal.			

Sten	CO2e utsläpp per meterlängd
Ny sten	4 kg CO2e
Återbrukad sten	0 kg CO2e

GF1

