

PRODUKTBLAD

KANTSTEN

RÅKILAD VINKELKANTSTEN
RV 1, 2, 4 & 6

Kantsten används som inspanning eller för att ta upp mindre nivåskillnader såsom mellan trottoar och väg, eller bara föra att avgränsa en yta. RV står för råkilad i vinkel. Den råkilade ytan är slitstark och påverkas i liten utsträckning av belastningar i trafikerade miljöer eller snöröjning. Vinkelrät innebär att det är 90° mellan topp och synlig sida. RV2 är den vanligaste dimensionen för offentlig miljö medans de andra passar i bättre i trädgården.



Mått	Längd	Bredd	Höjd	Vikt [Kg/m]
RV1	750-1250 mm	150 mm	300 mm	Ca 125 Kg
RV2	750-1250 mm	120 mm	300 mm	Ca 100 Kg
RV4	750-1250 mm	100 mm	300 mm	Ca 85 Kg
RV6 Portugisisk	750-1250 mm	80 mm	200 mm	Ca 45 Kg
RV6 Turkisk	750-1250 mm	70 mm	200 mm	Ca 40 Kg
Omfång	Rak, Radie 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 12			
Yta	Råkilad			
Förpackning	Levereras på pall			
Enhet	Säljes i enheten meter (löpmeter). Önskad mängd avrundas till hel kantstenslängd. Raksten avrundas upp till närmast helpall. För exakt mängd debiteras pallbrytningstillägg.			
Ursprung	Sverige, Danmark, Portugal, Turkiet. (Samt ytterligare alternativ inom och utanför Europa)			

Tolerans	Värde
Standard	SS-EN 1343 2012
Klass	2
Höjd	±20 mm
Bredd	±10 mm
Vinkelräthet mellan toppyta och fogsida	±5 mm
Vinkelräthet mellan toppyta och framyta	±10 mm
Ytojämnhet Ändyta	+3, -10 mm
Ytojämnhet Front och bakyta	+10, -15 mm
Kantrakhhet parallell mot toppyta	±6 mm
Kantrakhhet vinkelrät mot toppytans översta 3 mm	±6 mm
Vridning av toppyta	±10 mm

