

PRODUKTBLAD

HÄLL

TAKTIL HÄLL
KUPOL, SINUS, & RÄNNDALSHÄLL

Komplement till hällar och gatsten i utemiljön för varning och vägledning av resenärer finns taktilahällar. För att undvika att det offentliga rummet exkluderar funktionsnedsatta finns sinus och kupolhäll framtagna som vägledning på gångbanor och perronger.

Rännadalshäll med sin skålning används för att transportera vatten från stuprör över gångbana till dagvattenbrunn.

Mått	Längd	Bredd	Höjd	Förhöjning	Försänkning
Kupolhäll	350 mm	350 mm	55 mm	+5 mm	0 mm
Sinushäll	350 mm	350 mm	55 mm	+5 mm	0 mm
Rännadalshäll	350 mm	350 mm	60 mm	0 mm	-20 mm
Fasning kant	2 mm				
Yta	Toppyta krysshamrad, flammad eller blästrad. Övriga sidor sågade				
Förpackning	Levereras på pall				
Enhet	Säljes i enheten styck				
Ursprung	Sverige, Danmark, Portugal, Turkiet. (Samt ytterligare alternativ inom och utanför Europa)				

Toleranser

Standard	SS-EN 1341:2012		
Klass	2		
Standard för mätning av toleranser	SS-EN 13373:2003 stycke 5.3, 5.4		
Tillåten avvikelse från längd och bredd	Sågad sida	Klippt/råkilad sida	
	±2 mm	±10 mm	
Differens mellan toppytans diagonal mått	Sågad sida	Klippt/råkilad sida	
	3 mm	10 mm	
Tillåten avvikelse i höjd	Höjd ≤ 30 mm	Höjd 30 – 80 mm	Höjd >80 mm
	±10 %	±3 mm	±4 mm
Tillåten avvikelse från kantrakhet	Finbearbetad*		Grovbearbetad**
	Längd ≤0,5 m		±3 mm
	Längd ≤1 m		±4 mm
	Längd ≤1,5 m		±6 mm
Tillåten avvikelse från kantrakhet	Råkilad sida		
Höjd ≤80	±12 mm		
Höjd >80	±15 mm		

* Avser sågad yta

**Efterbehandlad sågäta som bl.a. krysshamrad, flammad och blåstrad

Tillåten avvikelse i jämnhet för toppyta	Max konvex tolerans	Max konkav tolerans
Längd 300 mm	3,0 mm	2,0 mm
Längd 500 mm	4,0 mm	3,0 mm
Längd 800 mm	5,0 mm	4,0 mm
Längd 1000 mm	8,0 mm	6,0 mm
Fasning	±2 mm	

* Avser sågad yta

**Efterbehandlad sågyta som bl.a. krysshamrad, flammad och blåstrad