

PRODUKTBLAD

PORTSTEN

FLAMMAD PORTSTEN

Portsten används vid in- och utfarter till fastigheter, parkeringar och liknande. Den har även användningsområden som ramper vid parkering för rörelsehindrade och även som gupp/nivåskillnader. Den sätts som med synlig framsida 1-2 cm och har en ytbearbetning som är flammad. För att avsluta en sträcka med portsten finns det "öron"sten dvs portstensavslut.

Mått	Längd	Bredd	Höjd	Vikt [Kg/m]
Portsten	750-1250 mm	300 mm	150-200 mm / 220-270 mm	Ca 160 Kg / Ca 180 Kg
Fasning		250 mm	50 mm	
Omfång	Rak, Avslut (Öron)			
Yta	Synliga ytor flammade. Övriga ytor sågade.			
Förpackning	Levereras på pall			
Enhet	Säljes i enheten meter (löpmeter). Önskad mängd avrundas till hel kantstenslängd.			
Ursprung	Sverige, Danmark, Portugal, Turkiet. (Samt ytterligare alternativ inom och utanför Europa)			

Tolerans	Värde
Standard	SS-EN 1343 2012
Klass	2
Höjd	±5 mm
Bredd	±3 mm
Vinkelräthet mellan toppyta och fogsida	±5 mm
Vinkelräthet mellan toppyta och framyta	±7 mm
Ytojämnhet Ändyta	+3, -10 mm
Ytojämnhet Front och bakyta	+5, -10 mm
Kantrakhets parallell mot toppyta	±3 mm
Kantrakhets vinkelrät mot toppytans översta 3 mm	±3 mm
Vridning av toppyta	±7 mm

Raksten genomskärning

