

PRODUKTBLAD

HÅRDFOG VDW 855

VDW 855

Hårdfog anpassad för natursten. Fogen klarar lätt till tung trafik och ger ett minskat underhåll. Fogen är vattendränerande och släpper igenom regnvatten.

Fogen finns i tre varianter anpassade för olika belastning:

VDW 850 Gång- och cykelväg

VDW 850 plus Lätt trafik

VDW 855 Tung trafik

Finns i tre olika färger. Färgproverna bör endast betraktas som vägledande. Variationer i färg och textur kan förekomma.



Sand



Stengrå



Basalt



Attribut	Värde
Färger	Sand, Stengrå, Basalt
Fogbrädd (minimum)	10 mm
Fogdjup	Hela stenens djup.
Härdningstid (gångtrafik)	När ytan är helt klubbfri ≥ 24 timmar
Härdningstid (fordonstrafik)	3-5 dagar
Bindingsmedel	2-komponent bindingsmedel.
Omgivnings temperatur vid applicering	3 – 25 °C
Underlagets temperatur vid applicering	3 – 25 °C
Densitet (våt)	1.75 g/cm ³
Densitet (härdad)	1.62 g/cm ³
Böjhållfasthet:	Ca 15.0 N/mm ²
Tryckhållfasthet:	Ca 45.0 N/mm ²
Vattengenomsläpp	2.0 x 10 ⁻⁵ m/s (cirka 0.23 l/m ² /min vid 20% fog)
Lagring	Tort och frostfritt vid en temperatur som inte överstiger 20 °C.
Avfallshantering	Avfallshantering enligt lokala myndigheters föreskrifter.
Hantering	Undvik kontakt med hud och använd lämplig skyddsutrustning.

Brandbekämpningsåtgärder

Produkten är ej brännbar eller självantändlig.

Släckningsmedel:
Spridd vattenstråle, släckningspulver
eller CO₂.

Applicering



Rengör ytan för att avlägsna alla rester.



Fukta området grundligt.



Tillsätt bindemedelskomponenten.



Blanda ordentligt tills det blir homogent (3-5 min).
Tillsätt inget vatten.



Arbeta in fogen noga med en gummiskrapa. Om produkten känns för torr kan man tillsätta lite vatten genom att spreja på produkten.



Efter 5 minuter, rengör med en fuktig mjuk borste och lätt tryck från en vattenslang.



Observera anvisningarna för härdning.

Faroangivelser

H315 Orsakar irritation på huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P321 Särskild behandling (se anteckningar på etiketten).
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Källsortera innehållet / behållaren enligt regionala / nationella / internationella bestämmelser.

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan
Bisfenol-F-epiklorhydrinharts
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat
Metyltoluen-4-sulfonat

Ytterligare upplysningar

Zurface Sweden AB
Albybergsringen 1 137 69 Haninge
+46 102071707
mail@zurface.se

Swedish Poisons Information Centre
Giftinformationscentralen 171 76 Stockholm
Phone: +46 104566750
giftinformation@gic.se
<https://giftinformation.se/servicemeny/in-english>

