

Återbrukad gatsten

Återbrukad smågatsten och storgatsten



Återbrukad gatsten har ett rustikt uttryck. Stenen tillverkades för generationer sedan och bär på både historia och hantverkskunnande. Den råkilade ytan har med tiden slipats av människor, hästar, vagnar och bilar och fått sitt karaktäristiska utseende med en mjukare textur.

Återbrukad gatsten är en blandning av stensorter, där en del inte längre bryts. Färgkombinationen blir därmed unik. Produkten hör hemma i stadens historiska miljöer men passar lika bra vid nybyggnation, där färgskiftningen ger ett varmare uttryck – och den ger i princip inga nya utsläpp.

Benämning	Återbrukad smågatsten och storgatsten
Mått	Varierande
Yta	Råkilad med slityta. Asfaltsrester kan förekomma.
Material	Blandning av svensk granit och diabas
AMA Anläggning	DCG.11 Beläggning av gatsten
Leverans	Löslastad på bil eller i storsäck. Säljs per m ² .
Ursprung	Sverige

Gatstenen tillverkades innan dagens standarder fanns. Handarbetet är vackert utfört men måtten varierar, och toleranser enligt SS-EN 1342 gäller därför inte.

KLIMAT

Utsläpp per m ²	kg CO ₂ e
Produktion av ny gatsten	ca 25 kg CO ₂ e
Återbrukad gatsten	ca 0 kg CO ₂ e

Avser utsläpp från produktion av stenen. Transport ingår inte.

LÄGGNING

Fog	Rekommenderad fogbredd 10–15 mm, se AMA Anläggning
Sättning	Bågsättning, diagonalsättning eller radsättning

FRÅGOR ELLER OFFERT?

Kontakta oss på mail@zurface.se eller 010-207 17 07. Mer om gatsten och referensprojekt finns på zurface.se.

Version 2026-10. Med reservation för ändringar.