

Blockstensmur

Murblock i granit · råkilad, flammad eller krysshamrad

Blockstensmuren består av rektangulära block i murens fulla höjd, som står bredvid varandra i rad. Den tar upp nivåskillnader, ramar in parker och torg eller markerar gränsen mellan olika ytor, och ger ett stramt intryck som passar väl i stadsmiljö.

Blocken levereras råkilade med tillsatta kanter eller sågade med flammade eller krysshamrade synliga ytor, även i kombination, till exempel råkilad front med krysshamrad topp. En enkelsidig mur bearbetas ca 10 cm ned på baksidan. Är baksidan synlig kallas muren dubbelsidig. Första och sista blocket kallas ändblock och bearbetas på kortsidan om den är synlig.

Benämning	Blockstensmur av granit, enkel- eller dubbelsidig
AMA Anläggning	GBB.52 Mur av naturstenselement
Yta, råkilad	Synliga ytor råkilade med tillsatta, raka kanter, max 100 mm knölar. Märken efter kilhål kan förekomma.
Yta, bearbetad	Synliga ytor flammade eller krysshamrade, övriga sidor sågade. Fas 2 till 3 mm.
Fogsidor	Sågade, fog 8 ± 4 mm enligt AMA Anläggning GBB.52. Kan tillsättas för rått utseende.
Stensorter	Portugisisk granit, Grå Bohus, Röd Bohus och Bjärlöv. Fler sorter på förfrågan.
Leverans	På pall, med murspecifikation och märkritning. Säljs per meter.
Ursprung	Sverige, Danmark, Finland och Portugal

SORTIMENT OCH MÅTT

Synlig höjd	Total höjd	Tjocklek översida	Tjocklek undersida	Vikt ca
Råkilad				
350 mm	550 +100 mm	200 ± 6 mm	min 180 mm	370 kg/m
500 mm	700 +100 mm	200 ± 6 mm	min 180 mm	470 kg/m
700 mm	900 +100 mm	200 ± 6 mm	min 180 mm	700 kg/m
900 mm	1100 +100 mm	200 ± 6 mm	min 180 mm	900 kg/m
Flammad / krysshamrad				
350 mm	550 ± 20 mm	200 ± 3 mm	200 ± 20 mm	270 kg/m
500 mm	700 ± 20 mm	200 ± 3 mm	200 ± 20 mm	380 kg/m
700 mm	900 ± 20 mm	200 ± 3 mm	200 ± 20 mm	490 kg/m
900 mm	1100 ± 20 mm	200 ± 3 mm	200 ± 20 mm	600 kg/m

Fallande längder 500 till 2 500 mm. Mellanliggande höjder och tjocklekar upp till 500 mm på beställning. Ca 1/3 av blockets totala höjd monteras under mark, och toleransen på totalhöjden ligger på den delen.

MONTERING OCH FÄRDIG MUR

Grundläggning	Enligt AMA Anläggning CEB.42. Över ca 500 till 600 mm synlig höjd på betongplatta.
Förankring	Över ca 1 m synlig höjd: 2 rostfria kramlor 5 × 15 mm per block
Språng vid fog	Råkilad 10 mm
Buktighet	+60 / -0 mm på 2 m, +100 / -0 mm på 3 m (råkilad)

Värden för färdig mur är Zurfaces rekommendation utöver AMA Anläggning.

FRÅGOR ELLER OFFERT?

Kontakta oss på mail@zurface.se eller 010-207 17 07. Mer om mur och referensprojekt finns på zurface.se.

Version 2026-10. Med reservation för ändringar.