

Stolpar och pollare

Granitpollare och grindstolpar · kvadratiske och runda



En pollare i granit är en vacker utsmyckning med praktiska egenskaper. Den hindrar fordon från att köra in på gång- och cykelytor utan nivåskillnader, skyddar byggnader, planteringar och lyktstolpar mot påkörning och markerar entréer och infarter.

Pollare och stolpar finns kvadratiske och runda, råkilade eller med flammad eller krysshamrad yta. Med genomgående hål kan de kombineras med belysning, kedjor eller grindbeslag. Ungefär en tredjedel står under mark.

Benämning	Stolpe och pollare av granit
Yta	Råkilad med tillsatta, raka kanter, krysshamrad, flammad eller blästrad. Del under mark råkilad eller sågad.
Fasning	2 mm vid krysshamrad och flammad yta
Stensorter	Portugisisk granit, Grå Bohus, Röd Bohus, Bjärlöv och diabas. Fler sorter på förfrågan.
Leverans	På pall. Säljs per styck.
Ursprung	Sverige, Danmark, Finland och Portugal

SORTIMENT OCH MÅTT

Typ	Tvårsnitt	Total höjd	Höjd över mark
Kvadratisk	200×200 till 400×400 mm	1100-2100 mm	600-1200 mm
Rund	Ø 200 till Ø 400 mm	700-2100 mm	400-1200 mm

Exempel	Mått	Vikt ca
Kvadratisk, flammad	250 × 250 × 1300 mm	220 kg
Kvadratisk, råkilad	300 × 300 × 1700 mm	430 kg
Rund, krysshamrad	Ø 300 × 1050 mm	210 kg

Andra mått, rundad topp och koniska pollare på beställning.

TOLERANSER

Höjd	± 50 mm (bearbetad), ± 100 mm (råkilad)
Längd och bredd	± 3 mm (bearbetad), ± 6 mm (råkilad)
Knölar, råkilad yta	Max 50 mm

MONTERING

Förankring	Ca 1/3 under mark i packat grus eller betong
Påkörningsrisk	Monteras grundare i grus så att stolpen lutar i stället för att knäckas
Infästningar	Alla beslag i rostfritt, syrafast stål

FRÅGOR ELLER OFFERT?

Kontakta oss på mail@zurface.se eller 010-207 17 07. Mer om stadsmöblering och referensprojekt finns på zurface.se.

Version 2026-10. Med reservation för ändringar.