

Storgatsten

Storgatsten i granit · 210 × 140 × 140 mm



Storgatsten är en väl beprövad och mångsidig produkt för utemiljön. Den används som beläggning på gator och platser, för att avgränsa ytor, som inspänning och för att mura med. Till skillnad från smågatsten läggs storgatsten nästan alltid i radsättning.

Precis som smågatsten finns storgatsten i flera kulörer. En blandning av grå och röd granit ger en mer levande yta.

Benämning	Storgatsten av granit
Mått	210 × 140 × 140 mm
Vikt	Ca 330 kg/m ²
Standard	SS-EN 1342:2012, toleransklass 1
AMA Anläggning	DCG.11 Beläggning av gatsten, t.ex. DCG.112 Beläggning av storgatsten
Yta	Vanligast råkilad. Finns även med flammad eller krysshämrad toppyta samt tumlad.
Undersida	Råkilad eller sågad, kan förekomma i samma leverans
Stensorter	Grå och röd granit, t.ex. portugisisk granit, Grå Bohus, Röd Bohus och Bjärlöv
Leverans	Löslastad på bil eller i storsäck. Säljs per m ² .
Ursprung	Portugal, Sverige och Danmark

TOLERANSER

Dimension	Klass	Råkilad		Övriga ytor		Underskurna sidor	
		Mått	Oregel-bundenhet	Mått	Oregel-bundenhet	En sida	Totalt
Storgatsten	1	±15 mm	±10 mm	±10 mm	±5 mm	≤25 mm	≤30 mm

Enligt SS-EN 1342:2012. Oregelbundenhet avser pottor och knölar på över- och sidoytor. Underskurna och utskjutande sidor gäller för samtliga ytbehandlingar; totalt avser summan av avvikelser från vinkelrät.

LÄGGNING

Sättning	Radsättning
Användning	Beläggning, avgränsning, inspänning och murning

FRÅGOR ELLER OFFERT?

Kontakta oss på mail@zurface.se eller 010-207 17 07. Mer om gatsten och referensprojekt finns på zurface.se.

Version 2026-10. Med reservation för ändringar.